

GP M401 oder GP M401XXL

Mit der GP M401 oder der GP M401XXL können Sie aus fast allen handelsüblichen Materialien und Funktionsrohlingen Einlagen fräsen.

Fertigen Sie auf der GP M401XXL bis zu 10 Paar Einlagen (Schuhgröße 40) ohne zwischenzeitliche Rüstzeiten für neues Material. Auf der GP M401 positionieren Sie Material für bis zu 8 Paar Einlagen gleichzeitig.

Die GP M401 bzw. GP M401XXL ist eine sehr leistungsstarke Einlagenfräse. Die Fräszeiten liegen bei nur 5 Min./Stk. (10 Min/Paar – Gr. 40).

Der in ein separates Bedienelement eingebaute Computer ermöglicht die Integration der Fräse in Ihr Netzwerk, so dass die Fräsaufträge automatisch in der Werkstatt erscheinen.



Mit dem eingebauten Vakuumschisch lässt sich die Fräse ohne zusätzliches Kleben mit Material bestücken.

Die Absaugvorbereitung erlaubt den Betrieb an einer zentralen Absaugung oder an einem separaten Industrie-Staubsauger.

Ideale Hochleistungsfräse zum Produzieren großer Stückzahlen

- ✓ Materialbestückung für bis zu 10 bzw. 8 Paar Einlagen
- ✓ Zeitersparnis dank geringer Rüstzeiten
- ✓ robuste Industriefräse

Technische Daten der Einlagenfräse GP M401

Steuerung: integrierter PC mit closed-loop Steuerung
 Stromversorgung: 230 V
 Raumbedarf: B 200 x T 104 x H 180 cm
 Frästischgröße: 126 x 52 cm
 Spindel U/min: 1,5 KW 5.000 – 20.000
 Frässtrategie: einzeln, paarweise und Plattenmaterial
 Rüstzeiten: weniger als 2 Min.
 Fräszeiten (Gr. 40): 5 Min. / Stk. 10 Min. / Paar
 Materialien: fast alle handelsüblichen Materialien und Funktionsrohlinge
 Fräsdicke: 0,5 – 45,0 mm
 Ausstattung: Vorbereitung zur Absaugung

Technische Daten der Einlagenfräse GP M401xxl

Steuerung: integrierter PC mit closed-loop Steuerung
 Stromversorgung: 230 V
 Raumbedarf: B 241 x T 104 x H 180 cm
 Frästischgröße: 168 x 52 cm
 Spindel U/min: 1,5 KW 5.000 – 20.000
 Frässtrategie: einzeln, paarweise und Plattenmaterial
 Rüstzeiten: weniger als 3 Min.
 Fräszeiten (Gr. 40): 5 Min. / Stk. 10 Min. / Paar
 Materialien: fast alle handelsüblichen Materialien und Funktionsrohlinge
 Fräsdicke: 0,5 – 45,0 mm
 Ausstattung: Vorbereitung zur Absaugung

GP M401 / GP M401XXL